

E95 IsoSafe DTW, pure white

680953706

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	680953706
GTIN	7070952137669
Beskyttelsesklasse	III
IK	2
IP	54
Høyde	3.9
Bredde	9.5
Dybde	9.5
Hullmål (mm)	73-83
Ledningslengde	15
Nettvekt	0.2
Kartongstørrelse	36
Tilkoblingstype	JST plugg std pol
Farge produkt/base	Matt Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	18V/350mA
AC/DC	DC
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	7W LED 36°, 1800-3000K, 450lm/CRI>95
Lyskilde	BXRV-DR-1830H-1000-A-13
CRI >	95
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	30
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Forbruk (system) (W)	7
Effektivitet (system) (lm/w)	64
SDCM / MacAdam (3
Lyskilde (deler)	Bridgelux® Vesta™ Series Dim-To-Warm
Maks. spenning ut (V)	18
Maks. spenning ut (V)	18

