

Modfun X 78, jet black

143721105

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnummer | 143721105 |
| GTIN | 7070952137898 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| IK | 2 |
| IP | 20 |
| Høyde | 5.4 |
| Bredde | 7.8 |
| Dybde | 7.8 |
| Hullmål (mm) | 68mm |
| Ledningslengde | 30 |
| Nettovekt | 0.116 |
| Kartongstørrelse | 50 |
| Farge produkt/base | Sort |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 18V/350mA |
| AC/DC | DC |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 102 |
| Antall pr 16A C | 127 |
| Dimbar | Avhengig av strømforsyning |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 6W LED 36°, 2700K - 700lm/CRI>90 |
| Lyskilde | CXM-6-27-90-18-TE60-F7-2 |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 45 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.35 |
| Spennning lyskilde (ved std A) (V) | 17 |
| Forbruk (lyskilde) | 6 |
| Forbruk (system) (W) | 6 |
| Effektivitet (lyskilde) (Lm/W) | 116 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 117 |
| SDCM / MacAdam (| 2 |
| Lyskilde (deler) | Luminus CXM COB |

