# Modfun X 110, jet black

143741105

NORDESIGN

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 143741105 |
| GTIN | 7070952137911 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| IK | 2 |
| IP | 20 |
| Høyde | 7.9 |
| Bredde | 11 |
| Dybde | 11 |
| Hullmål (mm) | 100 |
| Ledningslengde | 30 |
| Nettovekt | 0.39 |
| Kartongstørrelse | 18 |
| Farge produkt/base | Sort |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspenning | 36V/350mA |
| AC/DC | DC |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 67 |
| Antall pr 16A C | 84 |
| Dimbar | Avhengig av strømforsyning |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 12,3W LED 36º, 2700K - 1450lm/CRI>90 |
| Lyskilde | BXRE-27G10FD-B-83 |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 45 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.35 |
| Spenning lyskilde (ved std A) (V) | 35 |
| Forbruk (lyskilde) | 12.3 |
| Forbruk (system) (W) | 12.3 |
| Effektivitet (lyskilde) (Lm/W) | 117 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 118 |
| SDCM / MacAdam ( | 3 |
| Lyskilde (deler) | Bridgelux F90 V10 COB |






