

Modfun X 110, signal white

143741106

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	143741106
GTIN	7070952137928
Beskyttelsesklasse	III
IK	2
IP	20
Høyde	7.9
Bredde	11
Dybde	11
Hullmål (mm)	Ø100mm
Ledningslengde	30
Nettovekt	0.325
Kartongstørrelse	50
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	36V/350mA
AC/DC	DC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	67
Antall pr 16A C	84
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	12,3W LED 36°, 2700K - 1450lm/CRI>90
Lyskilde	BXRE-27G10FD-B-83
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	45
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	35
Forbruk (lyskilde)	12.3
Forbruk (system) (W)	12.3
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	117
Effektivitet (system) (lm/w)	118
SDCM / MacAdam (3
Lyskilde (deler)	Bridgelux F90 V10 COB

