

RevoLine B4 1500 PS 60W, white (non-dimmable)

681540060

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikkelnummer | 681540060 |
| GTIN | 7070952137997 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| IK | 8 |
| IP | 66 |
| Høyde | 6.9 |
| Bredde | 150 |
| Dybde | 7.4 |
| Nettovekt | 2.15 |
| Kartongstørrelse | 6 |
| Tilkoblingstype | 5 Pin connector |
| Gjennomgående kobling | Ja |
| Farge produkt/base | Hvit |
| Farge optikk/skjerm | Hvit |
| Materiale produkt/base | Polykarbonat |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -30 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 17 |
| Antall pr 16A C | 28 |
| Dimbar | Ikke dimbar |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Min. strømstyrke (A) | 0.2 |
| Maks. strømstyrke (A) | 0.35 |
| Lyskilde | 32/40/50/60W LED, 4000K |
| Lyskilde | Samsung |
| Lysfarge (K) | 4000 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 120 |
| Forbruk (system) (W) | 60 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 140 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 172 |
| Maks. spenning ut (V) | 115 |

