Titan 40 LED m/stikkontakt, signal white - PHASE CUT dimmable

364514006

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	364514006
GTIN	7070952138260
Beskyttelsesklasse	I
IP	44
Høyde	40
Bredde	6
Dybde	9.5
Nettovekt	1.4
Kartongstørrelse	6
Tilkoblingstype	Push terminal
Stikkontakt	Ja
Farge produkt/base	Hvit (signal white)
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	156
Antall pr 16A C	156
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	GLP15TFHY350NS
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	12W Epistar LED, 2700K, 1543lm, CRI>80
Lyskilde	LY-MP-H0347-294x12-2835-11C5B-33V-CC
Lysfarge (K)	2700
CRI >	80
Strålevinkel	180
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Forbruk (system) (W)	11.55
Effektivitet (system) (lm/w)	133
SDCM / MacAdam (	3
Lyskilde (deler)	Epistar LED
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	27









