Marcato 30º (3T), signal white - PHASE CUT dimmable

380301706v2

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	380301706v2
GTIN	7070952138802
Beskyttelsesklasse	I
IK	2
IP	20
Høyde	15.7
Bredde	15.2
Dybde	3
Nettovekt	0.72
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	GA 69 MULTI Adapter
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	44
Antall pr 16A C	89
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	17W OSRAM LED, 3000K - 1019lm/CRI>90
Lyskilde	Osram OSLON SSL 80
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	30
Vinklingsgrad maks.	180
Forbruk (system) (W)	17
Effektivitet (system) (lm/w)	60
SDCM / MacAdam (	3
Lyskilde (deler)	GW CS8PM1.CM-KTLP-XX57-1



