Spot D45 Recessed, pure white - PHASE CUT dimmable

580450706v2

Tekniske data

Artikkelnummer	580450706v2
GTIN	7070952138918
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	10
Bredde	4.5
Dybde	4.5
Hullmål (mm)	73-83
Nettovekt	0.342
Kartongstørrelse	24
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	360
Antall pr 16A C	720
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	TA-M24FI-1540
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	7W LED 40°, 2700K, 550lm, CRI>90
Lyskilde	G16-273N0212-1208MA
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	40
Vinklingsgrad maks.	90
Forbruk (system) (W)	7
Effektivitet (system) (lm/w)	79
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	30







