

# Flex-line Linkable, pure white (RAL9010) - 1-10V dimmable

486001206v2

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 486001206v2                          |
| GTIN                         | 7070952140218                        |
| Beskyttelsesklasse           | I                                    |
| IK                           | 7                                    |
| IP                           | 20                                   |
| Høyde                        | 8.2                                  |
| Bredde                       | 113.6                                |
| Dybde                        | 5.8                                  |
| Nettovekt                    | 3.45                                 |
| Kartongstørrelse             | 8                                    |
| Tilkoblingstype              | Hurtigtilkobling                     |
| Maks antall på linje         | 22                                   |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9010)                       |
| Farge optikk/skjerm          | Semi transparent mp                  |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                            |
| Materiale optikk/skjerm      | Akryl (MP UGR<19)                    |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                          |
| AC/DC                        | AC                                   |
| TA min.                      | -20                                  |
| TA maks.                     | 55                                   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                   |
| Antall pr 16A B              | 25                                   |
| Antall pr 16A C              | 42                                   |
| Dimbar                       | 0/1-10V                              |
| Power Factor (full load)     | 0.96                                 |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                    |
| Lyskilde                     | 36W OSRAM LED, 3000K - 3780lm/CRI>80 |
| Lyskilde                     | Osram                                |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                 |
| CRI >                        | 80                                   |
| Strålevinkel                 | 60                                   |
| Forbruk (system) (W)         | 36                                   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 105                                  |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                    |

