

Primo Circle D106, pure white - PHASE CUT dimmable

190270806

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	190270806
GTIN	7070952141185
Beskyttelsesklasse	II
IK	2
IP	44
Høyde	4.5
Bredde	10.6
Dybde	10.6
Hullmål (mm)	83
Ledningslengde	30
Kartongstørrelse	36
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit RAL9016
Farge optikk/skjerm	Hvit/ frosted
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	DC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	56
Antall pr 16A C	118
Dimbar	Fase avsnitt
Strømforsyning art.nr.	D23009NTF-H
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8W SMD LED 90°, 2700K, 560lm - CRI>90
Lyskilde	SMD
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.23
Forbruk (system) (W)	8
Effektivitet (system) (lm/w)	70
SDCM / MacAdam (	3
Lyskilde (deler)	Samsung
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	15

