JP Recessed spot, signal white (RAL9003)/black cuff

779490106

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	779490106
GTIN	7070952141772
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	10.5
Bredde	4
Dybde	4
Hullmål (mm)	57
Tilkoblingstype	JST plugg std pol
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Strømforsyning art.nr.	AS-10-500TF
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8,9W LED, 946lm, 2700K, CRI>90
Lyskilde	BXRE-27G0800-D-73
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	34
Vinklingsgrad maks.	90
Forbruk (system) (W)	8.9
Effektivitet (system) (lm/w)	106
Lyskilde (deler)	Bridgelux® Gen 7 V8 Array
Maks. spenning ut (V)	20
Maks. spenning ut (V)	10





