

Georgia 360R 2700K, pure white - PHASE CUT dimmable

190972706v3

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	190972706v3
GTIN	7070952141826
Beskyttelsesklasse	II
IP	44
Høyde	4.2
Bredde	9.5
Dybde	9.5
Hullmål (mm)	83
Ledningslengde	30
Nettvekt	0.4
Kartongstørrelse	30
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	240
Antall pr 16A C	480
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	TM23F1808SM
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8W LED 36° 2700K, 700lm/CRI>90
Lyskilde	Bridgelux COB
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	25
Strøm (lyskilde std) (A)	0.18
Forbruk (lyskilde)	7
Forbruk (system) (W)	8
Effektivitet (system) (lm/w)	88
SDCM / MacAdam (	3
Lyskilde (deler)	RA2022011803-A5
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	30

