

# Flex-line CS Up/Down Gearlink, pure white (RAL9010) - PULL CORD-DIM

486111236

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 486111236                                    |
| GTIN                         | 7070952142052                                |
| Beskyttelsesklasse           | I                                            |
| IK                           | 7                                            |
| IP                           | 20                                           |
| Høyde                        | 8.2                                          |
| Bredde                       | 113.1                                        |
| Dybde                        | 5.8                                          |
| Nettvekt                     | 3.45                                         |
| Kartongstørrelse             | 8                                            |
| Tilkoblingstype              | 3 pin push + DA                              |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9010)                               |
| Farge optikk/skjerm          | Semi transparent mp                          |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                    |
| Materiale optikk/skjerm      | Akryl                                        |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                                  |
| AC/DC                        | AC                                           |
| TA min.                      | -20                                          |
| TA maks.                     | 60                                           |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                           |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                           |
| Antall pr 16A B              | 30                                           |
| Antall pr 16A C              | 49                                           |
| Dimbar                       |                                              |
| Power Factor (full load)     | 0.98                                         |
| Antall lyskilder/moduler     | 2                                            |
| Lyskilde                     | 38W LED, 3000K/4000K - 4180lm/4560lm, CRI>80 |
| Lyskilde                     | Enbright                                     |
| Lysfarge (K)                 | 4000                                         |
| CRI >                        | 80                                           |
| Strålevinkel                 | 60                                           |
| Forbruk (system) (W)         | 38                                           |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 120                                          |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                            |

