

Flex-line CS Up/Down Gearlink, graphite black (RAL9011) - PIR sensor

486111295

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	486111295
GTIN	7070952142045
Beskyttelsesklasse	I
IK	7
IP	20
Høyde	8.2
Bredde	113.1
Dybde	5.8
Nettovekt	3.45
Kartongstørrelse	8
Tilkoblingstype	3 pin push + DA
Farge produkt/base	Sort (RAL9011)
Farge optikk/skjerm	Semi transparent mp
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Akryl
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	30
Antall pr 16A C	49
Dimbar	
Power Factor (full load)	0.98
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	38W LED, 3000K/4000K - 4180lm/4560lm, CRI>80
Lyskilde	Enbright
Lysfarge (K)	4000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Forbruk (system) (W)	38
Effektivitet (system) (lm/w)	120
SDCM / MacAdam (	3

