

# Flex-line CS Up/Down pendant with pull switch, pure white

486212306

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer               | 486212306                                    |
| GTIN                         | 7070952142335                                |
| Beskyttelsesklasse           | I  |
| IK                           | 7  |
| IP                           | 20   |
| Høyde                        | 8.2  |
| Bredde                       | 119.5  |
| Dybde                        | 5.8  |
| Ledningslengde               | 100  |
| Nettovekt                    | 3.45   |
| Kartongstørrelse             | 8  |
| Tilkoblingstype              | 3 pin push + DA                              |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9010)                               |
| Farge optikk/skjerm          | Semi transparent mp                          |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                    |
| Materiale optikk/skjerm      | Akryl  |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                                  |
| AC/DC                        | AC   |
| TA min.                      | -20  |
| TA maks.                     | 60   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60   |
| Antall pr 16A B              | 49   |
| Antall pr 16A C              | 69   |
| Dimbar                       |  |
| Power Factor (full load)     | 0.95   |
| Antall lyskilder/moduler     | 2  |
| Lyskilde                     | 38W LED, 3000K/4000K - 4180lm/4560lm, CRI>80 |
| Lyskilde                     | Enbright                                     |
| Lysfarge (K)                 | 4000   |
| CRI >                        | 80   |
| Strålevinkel                 | 60   |
| Forbruk (system) (W)         | 38   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 120  |
| SDCM / MacAdam (             | 3  |

