

Lima 300 CS/PS, white - PHASE CUT dimmable

379283106

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	379283106
GTIN	7070952142595
Beskyttelsesklasse	II
IK	5
IP	20
Høyde	3.4
Bredde	29.3
Dybde	29.3
Ledningslengde	40
Nettvekt	0.75
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	PMMA
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-10
TA maks.	40
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	106
Antall pr 16A C	106
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	14W/17W/20W LED, 2700K/3000K - 1400/1700/2000lm
Lyskilde	Smalite SMD 2835
CRI >	80
Strålevinkel	120
Forbruk (system) (W)	20
Effektivitet (system) (lm/w)	100
SDCM / MacAdam (3
Lyskilde (deler)	Smalite SMD 2835

