

# Smart Edge 330 CS, white - PC dimmable

511330116

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 511330116                                 |
| GTIN                         | 7070952143165                             |
| Beskyttelsesklasse           | II                                        |
| IK                           | 4                                         |
| IP                           | 20                                        |
| Høyde                        | 2.5                                       |
| Bredde                       | 33.4                                      |
| Dybde                        | 33.4                                      |
| Hullmål (mm)                 | 65-310                                    |
| Nettvekt                     | 0.95                                      |
| Kartongstørrelse             | 10                                        |
| Tilkoblingstype              | 2 x Wago connector                        |
| Gjennomgående kobling        | Nei                                       |
| Farge produkt/base           | Hvit                                      |
| Farge optikk/skjerm          | Hvit                                      |
| Materiale produkt/base       | Alu / PC                                  |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                              |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                               |
| AC/DC                        | AC                                        |
| TA min.                      | -20                                       |
| TA maks.                     | 40                                        |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                        |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                        |
| Antall pr 16A B              | 94                                        |
| Antall pr 16A C              | 94                                        |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                              |
| Power Factor (full load)     | 0.9                                       |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                         |
| Lyskilde                     | 28W LED 110°, 2700K/3000K, 2100lm, CRI>80 |
| Lyskilde                     | Epistar                                   |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                      |
| CRI >                        | 80                                        |
| Strålevinkel                 | 110                                       |
| Forbruk (system) (W)         | 28                                        |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 75                                        |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                         |

