

Piatto 45W, 120x30cm - 30% up/70% down

024524539

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 024524539 |
| GTIN | 6928936912409 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IP | 20 |
| Høyde | 1.4 |
| Bredde | 119.5 |
| Dybde | 29.5 |
| Ledningslengde | 150 |
| Nettovekt | 5 |
| Kartongstørrelse | 4 |
| Tilkoblingstype | Støpsel |
| Farge produkt/base | Hvit |
| Farge optikk/skjerm | Hvit |
| Farge kabel | Sort |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | PMMA |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -40 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 12 |
| Antall pr 16A C | 20 |
| Dimbar | 0/1-10V |
| Power Factor (full load) | 0.95 |
| Strømforsyning art.nr. | 180914036 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 45W Epistar LED 120°, 3000K/800lm/2000lm, CRI:75 |
| Lyskilde | Epistar |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 75 |
| Strålevinkel | 120 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 1.12 |
| Spenning lyskilde (ved std A) (V) | 35 |
| Forbruk (lyskilde) | 39 |
| Forbruk (system) (W) | 42.6 |
| Effektivitet (lyskilde) (Lm/W) | 120 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 81 |

