

Vireli pendant 400, brown/grey - PHASE CUT dimmable

379408105

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnummer | 379408105 |
| GTIN | 7070952144193 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IP | 20 |
| Høyde | 20 |
| Bredde | 40 |
| Dybde | 40 |
| Ledningslengde | 200 |
| Kartongstørrelse | 1 |
| Farge produkt/base | Brun / grå |
| Farge optikk/skjerm | Hvit / frostet |
| Farge kabel | Sort |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 60 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 200 |
| Antall pr 16A C | 200 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.95 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 12W LED, 2700K, 750lm, CRI>90 |
| Lyskilde | Lumileds |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.3 |
| Forbruk (lyskilde) | 12 |
| Forbruk (system) (W) | 12.5 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 60 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 40 |
| Maks. spenning ut (V) | 20 |

