Vireli pendant 400, cream/nude - PHASE CUT dimmable

379403206

Tekniske data

Artikkelnummer	379403206
GTIN	7070952144186
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	20
Bredde	40
Dybde	40
Ledningslengde	200
Kartongstørrelse	1
Farge produkt/base	Cream / nude
Farge optikk/skjerm	Hvit / frostet
Farge kabel	Hvit
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	200
Antall pr 16A C	200
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	12W LED, 2700K, 750lm, CRI>90
Lyskilde	Lumileds
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.3
Forbruk (lyskilde)	12
Forbruk (system) (W)	12.5
Effektivitet (system) (lm/w)	60
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	20









