

Sonara pendant 500, cream - PHASE CUT dimmable

379050206

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	379050206
GTIN	7070952144308
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	2
Bredde	50
Dybde	50
Ledningslengde	200
Kartongstørrelse	5
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Cream
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	114
Antall pr 16A C	114
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	20W LED, 2700K, 1181lm, CRI>90
Lyskilde	Lumileds
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	120
Strøm (lyskilde std) (A)	0.5
Forbruk (system) (W)	20.6
Effektivitet (system) (lm/w)	57
SDCM / MacAdam (3
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	21

