Sonara pendant 700, black - PHASE CUT dimmable

379070205

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	379070205
GTIN	7070952144339
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	2
Bredde	70
Dybde	70
Ledningslengde	200
Kartongstørrelse	5
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Sort
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	80
Antall pr 16A C	80
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	28W LED, 2700K, 1614lm, CRI>90
Lyskilde	Lumileds
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	120
Strøm (lyskilde std) (A)	0.7
Forbruk (system) (W)	27.7
Effektivitet (system) (lm/w)	58
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	21









