

# Nova Alba CS - Bronze/Smoke - PC dimmable

360913221

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer               | 360913221                              |
| GTIN                         | 7070952144803                          |
| Beskyttelsesklasse           | I                                      |
| IP                           | 65                                     |
| Høyde                        | 7                                      |
| Bredde                       | 13                                     |
| Dybde                        | 13                                     |
| Nettvekt                     | 1.11                                   |
| Tilkoblingstype              | Wago                                   |
| Gjennomgående kobling        | Ja                                     |
| Farge produkt/base           | matt satined bronze                    |
| Farge optikk/skjerm          | Smoke                                  |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                              |
| Materiale optikk/skjerm      | Glass                                  |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                            |
| AC/DC                        | AC                                     |
| TA min.                      | -20                                    |
| TA maks.                     | 50                                     |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                     |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                     |
| Antall pr 16A B              | 120                                    |
| Antall pr 16A C              | 192                                    |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                           |
| Power Factor (full load)     | 0.9                                    |
| Antall lyskilder/moduler     | 104                                    |
| Lyskilde                     | 9W LED 120°, 2700K/3000K/4000K, CRI>90 |
| Lyskilde                     | Bridgelux SMD                          |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                   |
| CRI >                        | 90                                     |
| Strålevinkel                 | 120                                    |
| Forbruk (lyskilde)           | 9                                      |
| Forbruk (system) (W)         | 11                                     |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 36                                     |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                      |
| Lyskilde (deler)             | Bridgelux 2835 SMD                     |
| Maks. spenning ut (V)        | 40                                     |
| Maks. spenning ut (V)        | 27                                     |

