

Work Slimline 36W, light grey (RAL7035)/frosted - emergency

NOR DESIGN

Tekniske data

E-nummer	3259338
GTIN	7070952117388
Beskyttelsesklasse	I
IK	10
IP	66
Høyde	8.3
Bredde	156
Dybde	10
Nettovekt	2.1
Kartongstørrelse	6
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Grå (RAL7035)
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
TA maks.	35
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	30
Antall pr 16A C	30
Dimbar	Ikke dimbar
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	36W LG LED, 4000K - 4680lm/CRI>80
Lyskilde	LG SMD2835
Lysfarge (K)	4000
CRI >	80
Strålevinkel	120
Lysmengde, reell (lm)	4680
Strøm (lyskilde std) (A)	0.7
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	46
Forbruk (lyskilde)	32.2
Forbruk (system) (W)	36
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	161
Effektivitet (system) (lm/w)	130
Lumen (lyskilde nom.) (lm)	5200

