

Row bollard 900mm IP65, cement (non-dimmable)

55-E056-DC-CL

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	55-E056-DC-CL
GTIN	8435526873814
Beskyttelsesklasse	I
IK	10
IP	65
Høyde	90
Bredde	16
Dybde	16
Kartongstørrelse	1
Farge produkt/base	Cement
Farge optikk/skjerm	Frosted / opal
Materiale produkt/base	Cement
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	100-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Ikke dimbar
Power Factor (full load)	0.91
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	17,4W SAMSUNG LED, 3000K - 1071lm/CRI>80
Lyskilde	Samsung
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	95
Lysmengde, reell (lm)	1071
Forbruk (lyskilde)	17.4
Forbruk (system) (W)	19.3
Effektivitet (system) (lm/w)	55
SDCM / MacAdam (3
Lumen (lyskilde nom.) (lm)	2585

