Stretto Isosafe, pure white

688180506

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	688180506
GTIN	7070952117418
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	3.9
Bredde	9.5
Dybde	9.5
Hullmål (mm)	73-83
Kartongstørrelse	36
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	180
Antall pr 16A C	180
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	308180260v2
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	5W SUNPU LED 36º, 2700K - 390lm/CRI>90
Lyskilde	SUNPU
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	15
Strøm (lyskilde std) (A)	0.26
Forbruk (lyskilde)	5
Forbruk (system) (W)	5.4
Effektivitet (system) (lm/w)	72
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	24
Maks. spenning ut (V)	12









