

Stretto Isosafe, chrome

688180501

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 688180501 |
| GTIN | 7070952117425 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IP | 20 |
| Høyde | 3.9 |
| Bredde | 9.5 |
| Dybde | 9.5 |
| Hullmål (mm) | 73-83 |
| Kartongstørrelse | 36 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Farge produkt/base | Krom |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 180 |
| Antall pr 16A C | 180 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Strømforsyning art.nr. | 308180260 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 5W SUNPU LED 36°, 2700K - 390lm/CRI>90 |
| Lyskilde | SUNPU |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 15 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.26 |
| Forbruk (lyskilde) | 5 |
| Forbruk (system) (W) | 5.4 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 72 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 24 |
| Maks. spenning ut (V) | 12 |

