

Ezra (3T) 10W/2700K, traffic white (RAL9016) PHASE CUT dimmable

164101006

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 164101006 |
| GTIN | 7070952118743 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| IK | 8 |
| IP | 20 |
| Høyde | 12.5 |
| Bredde | 5 |
| Dybde | 5 |
| Nettovekt | 0.36 |
| Kartongstørrelse | 25 |
| Tilkoblingstype | GA 69 MULTI Adapter |
| Farge produkt/base | Hvit RAL9016 |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 200-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -10 |
| TA maks. | 40 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 150 |
| Antall pr 16A C | 150 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 10W BRIDGELUX LED 36°, 2700K - 735lm/CRI>90 |
| Lyskilde | BXRH-27G1000-B-83 |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 90 |
| Forbruk (system) (W) | 10 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 74 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |
| Lyskilde (deler) | Bridgelux |

