

# Flex-line, graphite black (RAL9011) - 1-10V dimmable

486001205

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	486001205
GTIN	7070952120845
Beskyttelsesklasse	I
IK	7
IP	20
Høyde	8.2
Bredde	113.6
Dybde	5.8
Nettvekt	3.45
Kartongstørrelse	4
Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Maks antall på linje	22
Farge produkt/base	Sort (RAL9011)
Farge optikk/skjerm	Semi transparent mp
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Akryl (MP UGR<19)
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	4
Antall pr 16A C	8
Dimbar	0/1-10V
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	36W OSRAM LED, 3000K - 3780lm/CRI>80
Lyskilde	Osram
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Forbruk (system) (W)	36
Effektivitet (system) (lm/w)	105
SDCM / MacAdam (	3

