

Glow 107, signal white (RAL9003) DALI-dimmable

510122806

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	510122806
GTIN	7070952121057
Beskyttelsesklasse	I
IP	20
Høyde	12.8
Bredde	12.5
Dybde	12.5
Kartongstørrelse	8
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9003)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-25
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	26
Antall pr 16A C	44
Dimbar	
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Min. strømstyrke (A)	0.25
Maks. strømstyrke (A)	1
Lyskilde	28,4W BRIDGELUX LED 36°, 2117lm, 3000K - CRI>90
Lyskilde	BXRE-30G2000-C-73
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	90
Forbruk (system) (W)	31.4
Effektivitet (system) (lm/w)	67
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	8

