Slice Circle 220 PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

510480115

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	510480115
GTIN	7070952114974
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	54
Høyde	5.3
Bredde	22
Dybde	22
Nettovekt	0.9
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	145
Antall pr 16A C	145
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	168
Lyskilde	10W/15W Epistar LED, 3000K - 1000/1500lm - CRI>80
Lyskilde	Epistar LED 2835
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	110
Strøm (lyskilde std) (A)	0.32
Spenning lyskilde (ved std A) (V)	39
Forbruk (lyskilde)	12.48
Forbruk (system) (W)	15
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	161
Effektivitet (system) (lm/w)	100
SDCM / MacAdam (	3





