

# Candle triplex pendant, gold - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| GTIN                         | 8435381494773                       |
| Beskyttelsesklasse           | I                                   |
| IP                           | 20                                  |
| Høyde                        | 68.6                                |
| Bredde                       | 21.8                                |
| Dybde                        | 21.8                                |
| Ledningslengde               | 200                                 |
| Nettovekt                    | 3.05                                |
| Kartongstørrelse             | 1                                   |
| Farge produkt/base           | Satin Gold                          |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                         |
| Farge kabel                  | Sort                                |
| Materiale produkt/base       | Stål/ Aluminium                     |
| Materiale optikk/skjerm      | PMMA                                |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                         |
| Min. spenning inn (V)        | 220                                 |
| Maks. spenning inn (V)       | 240                                 |
| AC/DC                        | AC                                  |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                  |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                  |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                        |
| Power Factor (full load)     | 0.98                                |
| Antall lyskilder/moduler     | 3                                   |
| Lyskilde                     | 9,4W CREE LED, 2700K - 506lm/CRI>80 |
| Lyskilde                     | Cree                                |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                |
| CRI >                        | 80                                  |
| Strålevinkel                 | 120                                 |
| Lysmengde, reell (lm)        | 506                                 |
| Forbruk (system) (W)         | 11.5                                |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 44                                  |

