

# ELAMP Wall fixture, white (2A/5V DC USB) (non-dimmable)

05-7606-14-14

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Artikkelnummer           | 05-7606-14-14                       |
| GTIN                     | 8435526891153                       |
| Beskyttelsesklasse       | I                                   |
| IP                       | 20                                  |
| Høyde                    | 25.1                                |
| Bredde                   | 19                                  |
| Dybde                    | 13.3                                |
| Farge produkt/base       | Hvit                                |
| Farge optikk/skjerm      | Transparent                         |
| Materiale produkt/base   | Aluminium                           |
| Materiale optikk/skjerm  | PMMA                                |
| Driftsspennning          | 220-240V AC                         |
| AC/DC                    | AC                                  |
| Min. frekvens (Hz)       | 50                                  |
| Maks. frekvens (Hz)      | 60                                  |
| Dimbar                   | Ikke dimbar                         |
| Power Factor (full load) | 0.5                                 |
| Antall lyskilder/moduler | 2                                   |
| Inkludert lyskilde 1     | 2700K, 115lm/CRI>80                 |
| Inkludert lyskilde 2     | 2700K, 336lm/CRI>80                 |
| Sokkel 1, lyskilde       | CREE LED                            |
| Sokkel 1, maks (W)       | 2                                   |
| Sokkel 2, lyskilde       | SAMSUNG LED                         |
| Sokkel 2, maks (W)       | 9                                   |
| Lyskilde                 | 2,2W CREE LED, 2700K - 115lm/CRI>80 |
| Lyskilde                 | Cree/ Samsung                       |
| Lysfarge (K)             | 2700                                |
| CRI >                    | 80                                  |
| Strålevinkel             | 25                                  |
| Vinklingsgrad maks.      | 90                                  |
| SDCM / MacAdam (         | 3                                   |

