

Mini Star SS316 2,1W (3000K) 15° Glare shield

231383015

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	231383015
GTIN	7070952122351
Beskyttelsesklasse	III
IK	8
IP	67
Høyde	6
Bredde	3.8
Dybde	3.8
Hullmål (mm)	35
Ledningslengde	150
Tilkoblingstype	Cable with open end
Farge produkt/base	SS 316L polished
Farge optikk/skjerm	Transparent
Farge kabel	Sort
Materiale produkt/base	SS 316L polished
Materiale optikk/skjerm	Glass
Driftsspennning	700mA, 3V
AC/DC	DC
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Antall lyskilder/moduler	1
Min. strømstyrke (A)	0.35
Maks. strømstyrke (A)	0.7
Lyskilde	2,1W OSRAM LED 15°, 3000K - 120lm/CRI>90
Lyskilde	Osram Oslon SSL
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	15
Strøm (lyskilde std) (A)	0.7
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	3
Forbruk (lyskilde)	2.1
Forbruk (system) (W)	2.1
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	110
Effektivitet (system) (lm/w)	57
SDCM / MacAdam (3

