

Mini Star SS316 2,1W (3000K) 15° Glare shield

231383015

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 231383015 |
| GTIN | 7070952122351 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| IK | 8 |
| IP | 67 |
| Høyde | 6 |
| Bredde | 3.8 |
| Dybde | 3.8 |
| Hullmål (mm) | 35 |
| Ledningslengde | 150 |
| Tilkoblingstype | Cable with open end |
| Farge produkt/base | SS 316L polished |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Farge kabel | Sort |
| Materiale produkt/base | SS 316L polished |
| Materiale optikk/skjerm | Glass |
| Driftsspennning | 700mA, 3V |
| AC/DC | DC |
| Dimbar | Avhengig av strømforsyning |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Min. strømstyrke (A) | 0.35 |
| Maks. strømstyrke (A) | 0.7 |
| Lyskilde | 2,1W OSRAM LED 15°, 3000K - 120lm/CRI>90 |
| Lyskilde | Osram Oslon SSL |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 15 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.7 |
| Spennning lyskilde (ved std A) (V) | 3 |
| Forbruk (lyskilde) | 2.1 |
| Forbruk (system) (W) | 2.1 |
| Effektivitet (lyskilde) (Lm/W) | 110 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 57 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |

