

Kay recessed 80mm IP65, AISI 316 (non-dimmable)

NOR DESIGN

Tekniske data

GTIN	8445386075068
Beskyttelsesklasse	I
IP	65
Høyde	12.7
Bredde	8
Dybde	8
Hullmål (mm)	81*123
Ledningslengde	75
Nettvekt	0.5
Kartongstørrelse	8
Tilkoblingstype	Påmontert ledning
Farge produkt/base	SS AISI316
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	SS AISI316
Materiale optikk/skjerm	Glass
Driftsspennning	100-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Ikke dimbar
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	4,5W CREE LED 27°, 3000K - 237lm/CRI>80
Lyskilde	Cree
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	27
Lysmengde, reell (lm)	237
Forbruk (lyskilde)	4.5
Forbruk (system) (W)	5.7
Effektivitet (system) (lm/w)	42
SDCM / MacAdam (2

