# Nemi K2, graphite grey (RAL7024) - PHASE CUT dimmable

202205820

NORDESIGN

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 202205820 |
| GTIN | 7070952126083 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IK | 6 |
| IP | 65 |
| Høyde | 22 |
| Bredde | 11.3 |
| Dybde | 5.1 |
| Nettovekt | 0.39 |
| Kartongstørrelse | 20 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Gjennomgående kobling | Ja |
| Farge produkt/base | Graphite greyRAL7024 |
| Farge optikk/skjerm | Hvit |
| Materiale produkt/base | Polykarbonat + ABS |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspenning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Strømforsyning art.nr. | G5RT7W350LRP |
| Antall lyskilder/moduler | 2 |
| Lyskilde | 2x4W LED, 3000K - 400lm/CRI>80 |
| Lyskilde | SMD LED 2835 |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 50 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.35 |
| Forbruk (system) (W) | 8 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 50 |
| SDCM / MacAdam ( | 6 |
| Maks. spenning ut (V) | 22 |
| Maks. spenning ut (V) | 12 |






