

# Elbow 158, traffic white (RAL9016) - PHASE CUT dimmable

394615806

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer               | 394615806                                |
| GTIN                         | 7070952107235                            |
| Beskyttelsesklasse           | II                                       |
| IP                           | 20                                       |
| Høyde                        | 13                                       |
| Bredde                       | 15.8                                     |
| Dybde                        | 15.8                                     |
| Hullmål (mm)                 | 140                                      |
| Ledningslengde               | 30                                       |
| Nettvekt                     | 0.9                                      |
| Kartongstørrelse             | 12                                       |
| Tilkoblingstype              | Push terminal                            |
| Farge produkt/base           | Hvit                                     |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                              |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                             |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                              |
| AC/DC                        | AC                                       |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                       |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                       |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                             |
| Antall lyskilder/moduler     | 1  |
| Lyskilde                     | 30w Bridgelux LED, 3000K - 1967lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | Bridgelux                                |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                     |
| CRI >                        | 90                                       |
| Strålevinkel                 | 40                                       |
| Vinklingsgrad maks.          | 45                                       |
| Forbruk (system) (W)         | 30                                       |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 66                                       |

