

Primo square, traffic white (RAL9016) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

397460806

Tekniske data

Artikkelnummer	397460806
GTIN	7070952020145
Beskyttelsesklasse	II
IP	44
Høyde	3.5
Bredde	9.2
Dybde	9.2
Hullmål (mm)	80
Nettovekt	0.23
Kartongstørrelse	36
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit RAL9016
Farge optikk/skjerm	Hvit/ frosted
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PMMA
Driftsspennig	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8W SMD LED, 2700K - 500lm/CRI>80
Lyskilde	Epistar SMD
Lysfarge (K)	2700
CRI >	80
Strålevinkel	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Spennig lyskilde (ved std A) (V)	18
Forbruk (lyskilde)	6.5
Forbruk (system) (W)	8
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	100
Effektivitet (system) (lm/w)	63
SDCM / MacAdam (4

