

Georgia 360R 3000K, pure white (RAL9010) PHASE CUT dimmable

190973006

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 190973006 |
| GTIN | 7070952128483 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IP | 44 |
| Høyde | 4.2 |
| Bredde | 9.5 |
| Dybde | 9.5 |
| Hullmål (mm) | 83 |
| Ledningslengde | 30 |
| Nettovekt | 0.4 |
| Kartongstørrelse | 30 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Farge produkt/base | Hvit (RAL9010) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspenning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 180 |
| Antall pr 16A C | 180 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Strømforsyning art.nr. | 307760180v2 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 7W CITIZEN LED 36° 3000K, 600lm/CRI>97 |
| Lyskilde | Citizen |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 97 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 25 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.18 |
| Forbruk (lyskilde) | 7 |
| Forbruk (system) (W) | 7 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 86 |
| SDCM / MacAdam (| 2 |
| Maks. spenning ut (V) | 40 |
| Maks. spenning ut (V) | 30 |

