

# Rapido K2 SOCKET, jet black (RAL9005) - PHASE CUT dimmable

201400005

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikkelnummer               | 201400005                               |
| GTIN                         | 7070952128025                           |
| Beskyttelsesklasse           | I                                       |
| IK                           | 6                                       |
| IP                           | 44                                      |
| Høyde                        | 12.5                                    |
| Bredde                       | 19.5                                    |
| Dybde                        | 12.5                                    |
| Nettvekt                     | 1.08                                    |
| Kartongstørrelse             | 8                                       |
| Tilkoblingstype              | Push terminal 3 Pin                     |
| Farge produkt/base           | Sort (RAL9005)                          |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                             |
| Materiale produkt/base       | Polykarbonat                            |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                            |
| Driftsspennig                | 220-240V AC                             |
| AC/DC                        | AC                                      |
| TA min.                      | -20                                     |
| TA maks.                     | 50                                      |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                      |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                      |
| Antall pr 16A B              | 56                                      |
| Antall pr 16A C              | 118                                     |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                            |
| Power Factor (full load)     | 0.95                                    |
| Antall lyskilder/moduler     | 2                                       |
| Lyskilde                     | 12W Epistar LED, 3000K - 1.000lm/CRI>80 |
| Lyskilde                     | Epistar                                 |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                    |
| CRI >                        | 80                                      |
| Strålevinkel                 | 60                                      |
| Strøm (lyskilde std) (A)     | 0.3                                     |
| Forbruk (lyskilde)           | 12                                      |
| Forbruk (system) (W)         | 12                                      |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 83                                      |
| Maks. spenning ut (V)        | 40                                      |
| Maks. spenning ut (V)        | 20                                      |

