Rapido K2 SOCKET, jet black (RAL9005) - PHASE CUT dimmable

201400005

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	201400005
GTIN	7070952128025
Beskyttelsesklasse	I
IK	6
IP	44
Høyde	12.5
Bredde	19.5
Dybde	12.5
Nettovekt	1.087
Kartongstørrelse	8
Tilkoblingstype	Push terminal 3 Pin
Farge produkt/base	Sort (RAL9005)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	56
Antall pr 16A C	118
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	12W Epistar LED, 3000K - 1.000lm/CRI>80
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Strøm (lyskilde std) (A)	0.3
Forbruk (lyskilde)	12
Forbruk (system) (W)	12
Effektivitet (system) (lm/w)	83
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	20







