

Rapido K2 SOCKET, jet black (RAL9005) - PHASE CUT dimmable

201400005

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|---|
| Artikkelnummer | 201400005 |
| GTIN | 7070952128025 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| IK | 6 |
| IP | 44 |
| Høyde | 12.5 |
| Bredde | 19.5 |
| Dybde | 12.5 |
| Nettvekt | 1.08 |
| Kartongstørrelse | 8 |
| Tilkoblingstype | Push terminal 3 Pin |
| Farge produkt/base | Sort (RAL9005) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Polykarbonat |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennig | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 56 |
| Antall pr 16A C | 118 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.95 |
| Antall lyskilder/moduler | 2 |
| Lyskilde | 12W Epistar LED, 3000K - 1.000lm/CRI>80 |
| Lyskilde | Epistar |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 60 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.3 |
| Forbruk (lyskilde) | 12 |
| Forbruk (system) (W) | 12 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 83 |
| Maks. spenning ut (V) | 40 |
| Maks. spenning ut (V) | 20 |

