

Rapido K2, signal white (RAL9003) - PHASE

CUT dimmable

202301206

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	202301206
GTIN	7070952129473
Beskyttelsesklasse	II
IK	6
IP	65
Høyde	12.5
Bredde	20
Dybde	3.9
Tilkoblingstype	Push terminal 3 Pin
Farge produkt/base	Hvit (RAL9003)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	200
Antall pr 16A C	200
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Strømforsyning art.nr.	MINID30012NT
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	12W LED, 3000K - 1000lm/CRI>80
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Forbruk (lyskilde)	12
Forbruk (system) (W)	12
Effektivitet (system) (lm/w)	83
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	20

