


# Ringo 30/50/70cm, jet black - PHASE CUT dimmable

483257015

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnummer               | 483257015                       |
| GTIN                         | 7070952129015                   |
| Beskyttelsesklasse           | II                              |
| IP                           | 20                              |
| Bredde                       | 70                              |
| Dybde                        | 70                              |
| Ledningslengde               | 150                             |
| Kartongstørrelse             | 1                               |
| Tilkoblingstype              | Hurtigtilkobling                |
| Gjennomgående kobling        | Ja (åpen tilkobling)            |
| Farge produkt/base           | Sort                            |
| Farge optikk/skjerm          | Hvit                            |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                       |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                    |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                     |
| AC/DC                        | AC                              |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                              |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                              |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                    |
| Strømforsyning art.nr.       | 450500124                       |
| Antall lyskilder/moduler     | 3                               |
| Lyskilde                     | 44W LED, 2700K, 2500lm - CRI>90 |
| Lyskilde                     | San`an                          |
| Lysfarge (K)                 | 2700                            |
| CRI >                        | 80                              |
| Strålevinkel                 | 120                             |
| Forbruk (system) (W)         | 44                              |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 57                              |



Ø30 / Ø50 / Ø70