

# Maxime pendant up/down, pure white (RAL9010) 1-10V dimmable

482483006

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	482483006
GTIN	7070952122962
Beskyttelsesklasse	I
IK	7
IP	20
Høyde	7
Bredde	114.6
Dybde	4.4
Ledningslengde	200
Kartongstørrelse	8
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Farge kabel	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PMMA / Polymer
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-30
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	3
Antall pr 16A C	6
Dimbar	0/1-10V
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	48W OSRAM LED, 3000K - 4.560lm/CRI>90
Lyskilde	Osram
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	70
Forbruk (system) (W)	48
Effektivitet (system) (lm/w)	95
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	42
Maks. spenning ut (V)	25

