

# Glow 59, signal white (RAL9003) PHASE CUT dimmable

510750906

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	510750906
GTIN	7070952122375
Beskyttelsesklasse	I
IP	20
Høyde	9.1
Bredde	7.5
Dybde	7.5
Tilkoblingstype	Pushterminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9003)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	8,9W BRIDGELUX LED 48°, 690lm, 2700K - CRI>90
Lyskilde	BXRE-27G0800-D-73
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	48
Vinklingsgrad maks.	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.5
Forbruk (system) (W)	8.9
Effektivitet (system) (lm/w)	78
Maks. spenning ut (V)	20
Maks. spenning ut (V)	10

