# Glow 59, signal white (RAL9003) PHASE CUT dimmable

510750906

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 510750906 |
| GTIN | 7070952122375 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| IP | 20 |
| Høyde | 9.1 |
| Bredde | 7.5 |
| Dybde | 7.5 |
| Tilkoblingstype | Pushterminal |
| Farge produkt/base | Hvit (RAL9003) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspenning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 60 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 8,9W BRIDGELUX LED 48º, 690lm, 2700K - CRI>90 |
| Lyskilde | BXRE-27G0800-D-73 |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 48 |
| Vinklingsgrad maks. | 90 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.5 |
| Forbruk (system) (W) | 8.9 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 78 |
| SDCM / MacAdam ( | 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 20 |
| Maks. spenning ut (V) | 10 |





