

# Glow 59, jet black (RAL9005) PHASE CUT dimmable

510750905

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikkelnummer               | 510750905                                     |
| GTIN                         | 7070952122368                                 |
| Beskyttelsesklasse           | I   |
| IP                           | 20  |
| Høyde                        | 9.1   |
| Bredde                       | 7.5   |
| Dybde                        | 7.5   |
| Tilkoblingstype              | Pushterminal                                  |
| Farge produkt/base           | Sort (RAL9005)                                |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                                   |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                     |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                                  |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                                   |
| AC/DC                        | AC  |
| TA min.                      | -20   |
| TA maks.                     | 60  |
| Min. frekvens (Hz)           | 50  |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60  |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                                  |
| Power Factor (full load)     | 0.9   |
| Antall lyskilder/moduler     | 1   |
| Lyskilde                     | 8,9W BRIDGELUX LED 48°, 690lm, 2700K - CRI>90 |
| Lyskilde                     | BXRE-27G0800-D-73                             |
| Lysfarge (K)                 | 2700  |
| CRI >                        | 90  |
| Strålevinkel                 | 48  |
| Vinklingsgrad maks.          | 90  |
| Strøm (lyskilde std) (A)     | 0.5   |
| Forbruk (system) (W)         | 8.9   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 78  |
| Maks. spenning ut (V)        | 20  |
| Maks. spenning ut (V)        | 10  |

