

# Oblique 6080 (1560mm), jet black (RAL9005) - DALI dimmable

608156335

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 608156335                            |
| GTIN                         | 7070952123556                        |
| Beskyttelsesklasse           | I                                    |
| IP                           | 20                                   |
| Bredde                       | 156                                  |
| Dybde                        | 156                                  |
| Ledningslengde               | 200                                  |
| Kartongstørrelse             | 1                                    |
| Farge produkt/base           | Sort (RAL9005)                       |
| Farge optikk/skjerm          | Semi-transparent                     |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                            |
| Materiale optikk/skjerm      | PC (MP UGR<19)                       |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                          |
| AC/DC                        | AC                                   |
| TA min.                      | -20                                  |
| TA maks.                     | 60                                   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                   |
| Antall pr 16A B              | 53                                   |
| Antall pr 16A C              | 53                                   |
| Dimbar                       | Dali                                 |
| Power Factor (full load)     | 0.95                                 |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                    |
| Lyskilde                     | 80W SANAN LED, 3000K - 7200lm/CRI>80 |
| Lyskilde                     | San`an                               |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                 |
| CRI >                        | 80                                   |
| Strålevinkel                 | 70                                   |
| Forbruk (system) (W)         | 80                                   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 100                                  |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                    |

